



CURSA MEDI

Starre Ausführung
 Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm
 Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80
 Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung

DOWNLIGHT



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5455.1091	23 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Weiss
3.5455.1096	23 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Silber

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5455.1191	23 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Weiss
3.5455.1196	23 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Silber

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK

CE

SMD
LED

230 V

IP20

90°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

RAL
9006